Beetronics
ul. Marszałkowska 126/134, Warszawa, 00-008, Polska
22 397 04 43 · info@beetronics.pl

Kod produktu: 19VG7M

Monitor 19" Metalowy (5:4)

Zobacz produkt online













Informacje o produkcie

- **Wyświetlacz 5:4**
- **Wejścia: HDMI, VGA, BNC, RCA**
- **Montaż: biurkowy, w zabudowie, ścienny**
- **Rozmiar: 410 x 334 x 40 mm**

Ten 19-calowy monitor posiada wyświetlacz IPS z matową powłoką o współczynniku proporcji obrazu 5:4. Monitor oferuje ostry, przejrzysty obraz z szerokim kątem widzenia 178°. Nasz monitor 19 cali posiada wytrzymałą, solidną obudowę i znakomicie nadaje się do zabudowy, montażu ściennego lub biurkowego. Dzięki wielu dogodnym opcjom montażu, ten 19-calowy, metalowy monitor można płynnie zintegrować z każdym systemem.

© 2026 Beetronics

Beetronics
ul. Marszałkowska 126/134, Warszawa, 00-008, Polska
22 397 04 43 · info@beetronics.pl

Ogólne

Producent	Beetronics
Linia produktowa	Monitor Series
Nazwa produktu	Monitor 19" Metalowy (5:4)
Kod produktu	19VG7M
Wcześniejsze modele	19VGM
Typ produktu	Monitor
Gwarancja	2 lata
Instrukcja użytkownika	Pobierz PDF
Przewodnik szybkiego startu	Pobierz PDF

Architektura wyświetlacza

Przekątna	19.1 inch (486 mm)
Format obrazu	5:4
Rozdzielczość matrycy	1280 x 1024
Piksele/cal	86 PPI
Typ wyświetlacza	IPS-LCD
Podświetlenie	LED
Powierzchnia	Twarda powłoka antyodblaskowa (3H)
Obsługiwana orientacja	Pozioma, pionowa, ekranem do góry

Wydajność wyświetlacza

Maksymalna jasność	300 nitów (typowo)
Minimalna jasność	1 nit
Kontrast	1500:1
Kąt widzenia	178° w poziomie, 178° w pionie
Czas reakcji	10 ms
Obsługiwane rozdzielczości	maks. 1920 x 1080, min. 640 x 480
System	PAL/NTSC/SECAM

Funkcje operacyjne

Dźwięk	Podwójne zintegrowane głośniki
Odtwarzacz multimediów przez USB	Monitor jest wyposażony w zintegrowany odtwarzacz multimediów przez USB.
Blokada przycisków	Możliwość blokady przycisków sterowania.
Automatyczne włączanie	Funkcja automatycznego włączania po podłączeniu prądu lub wykryciu sygnału wideo.
Przyciemnianie	Regulowana jasność podświetlenia za pomocą pilota lub opcjonalnego ściemniacza.
Tryb lustrzany	Kompatybilny z teleprompterem. Obraz może być odwracany w poziomie i pionie.

©2026 Beetronics

Beetronics
ul. Marszałkowska 126/134, Warszawa, 00-008, Polska
22 397 04 43 · info@beetronics.pl

Złącza

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA wideo	1x
USB-A	1x zintegrowany odtwarzacz multimediów przez USB
Wejście UX (3.5mm)	1x
Wyjście AUX (3.5mm)	1x

Mechaniczne

Wymiary (bez podstawki)	410 x 334 x 40 mm
Powierzchnia obrazu	380 x 304 mm
Waga	3500 gram (4300 gram z podstawka)
Kolor	Czarny
Grubość	41 mm

Montaż

Montaż ścienny	VESA 100x100mm
Montaż podtynkowy	Paski montażowe w zestawie
Podstawka	Regulowana, odłączana
Obsługiwane orientacje montażu	Pozioma, pionowa, ekranem do góry

Zasilanie

Nominalne napięcie wejściowe	19V DC
Zakres napięcia wejściowego	10-36V DC
Pobór mocy	24 W (praca), 0.4 W (tryb czuwania)
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz DC w zestawie
Dołączony zasilacz	Wejście: 100-240V AC, 50/60Hz, Wyjście: 19V DC, 2,5A
Złącze zasilania	Złącze cylindryczne DC 5,5 mm × 2,1 mm
Długość przewodu DC	1.5 m
Długość przewodu zasilającego	1.0 m

Parametry środowiskowe

Maks. ciągły czas pracy	24/7
Temperatura robocza	-10°C do +60°C (14°F do 140°F)
Temperatura składowania	-20°C do +70°C (-4°F do 158°F)
Wilgotność robocza	10% - 90%, bez kondensacji
MTBF	50 tys. godzin

©2026 Beetronics

Zgodność i regulacje

Normy regionalne	CE, UKCA, FCC (Część 15), ISED (ICES-003)
Normy środowiskowe	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, minerały konfliktowe (3TG; na podstawie deklaracji dostawców)
Normy branżowe	Morski: IEC 60945, DNV-CG-0339 (wymaga BEE-PSU1-MAR); Kolejowy: EN 50155, EN 45545-2; Motoryzacyjny: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455
Zakres zgodności	Normy i certyfikaty mają zastosowanie do testowanej konfiguracji produktu w połączeniu z określonym zasilaczem. Ostateczna zgodność na poziomie systemu pozostaje odpowiedzialnością strony odpowiedzialnej za integrację systemu.
Deklaracja zgodności	Pobierz PDF

Zawartość opakowania

Zawartość opakowania	Monitor, paski montażowe, podstawka, pilot zdalnego sterowania, Zasilacz, szybki start

Kompatybilne akcesoria

Przedłużaczem podczerwieni	Kompatybilny z przedłużaczem podczerwieni (IRC7)
Ściemniacz	Kompatybilny z zewnętrzny ściemniacz (DMK7/DMK8/DMK8)
Montaż w stojaku	Kompatybilny z zestaw do montażu w szafie rack 19 cali (RMK2)
Montaż ścienny	Kompatybilny z uchwyt do montażu ściennego (VWB1)
Podstawka	Kompatybilny z VDK7 metalowa podstawka

EPR Weights

Plastic Packaging Weight (in Gram)	237
Paper Packaging Weight (in Gram)	760
Other Packaging Weight (in Gram)	2
Transport Packaging Weight (in Gram)	260
Total Packaging Weight (in Gram)	1259
WEEE Weight (in Gram)	4060

©2026 Beetronics

Beetronics
ul. Marszałkowska 126/134, Warszawa, 00-008, Polska
22 397 04 43 · info@beetronics.pl

