



Kod produktu: 15HD7W

Monitor 15 cali (biały)

Ten biały 15-calowy monitor w technologii Full HD posiada odporną metalową obudowę i przystosowany jest do montażu ściennego, podtynkowego oraz biurkowego. Panel LED-IPS zapewnia krystalicznie czysty obraz z szerokim kątem widzenia 178°. Model 15HD2W wyposażony jest w złącza HDMI, VGA, BNC oraz RCA.

- ✓ Rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD)
- ✓ Wejścia: HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Montaż: biurkowy, ścienny
- ✓ Rozmiar: 373 x 232 x 33 mm



Ogólne

Producent	Beetronics
Kod produktu	15HD7W
Wcześniejsze modele	15HD2W
Nazwa produktu	Monitor 15 cali (biały)
Gwarancja	2 lata
Instrukcja użytkownika	Pobierz PDF
Szybki start	Pobierz PDF

Wyświetlacz

Przekątna	15.6 cali (396 mm)
Typ wyświetlacza	IPS-LCD
Format obrazu	16:9 (możliwość regulacji 4:3)
Czas reakcji	10 ms
MTBF	50 tys. godzin
Rozdzielczość matrycy	1920 x 1080
Obsługiwane rozdzielczości	maks. 1920 x 1080, min. 800 x 480
Piksele/cal	146 PPI
Podświetlenie	LED
Jasność	400 cd/m ²
Kontrast	700:1
System	PAL/NTSC/SECAM
Kąt widzenia	178° w poziomie, 178° w pionie

Złącza

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA wideo	1x
Wyjście AUX 3.5mm	1x
USB-A	1x zintegrowany odtwarzacz multimediiów przez USB

Rozmiar i waga

Kolor	Biały
Wymiary (bez podstawki)	373 x 232 x 33 mm
Powierzchnia obrazu	344 x 194 mm
Waga	1000 gram (1600 gram z podstawka)

Cechy i funkcje

Dźwięk	Wbudowany głośnik
Blokada przycisków	Możliwość blokady przycisków sterowania
Automatyczne włączanie	Funkcja automatycznego włączania po podłączeniu prądu lub wykryciu sygnału wideo
Przyciemnianie	Regulacja jasności ekranu
Tryb lustrzany	Możliwość odzwierciedlania obrazu w pionie lub w poziomie
Orientacja	Pozioma, pionowa, ekranem do góry
Odtwarzacz multimediiów przez USB	Monitor jest wyposażony w zintegrowany odtwarzacz multimediiów przez USB.

Zasilanie

Napięcie wejściowe	DC 9-33V
Zużycie prądu	Znamionowy 11.2 W (włączony), 0.4 W (tryb czuwania)
Zasilanie	Zewnętrzne zasilanie DC (zasilacz w zestawie)
Zasilacz	Wejście: 110-240 V AC, 50/60 Hz, Wyjście: 12V-3A
Złącze wyjściowe zasilacza	Złącze tulejowe DC 2,1 mm x 5,5 mm

Parametry środowiskowe

Maks. ciągły czas pracy	24/7
Temperatura robocza	-20°C do +60°C
Temperatura składowania	-20°C do +70°C
Wilgotność robocza	20% - 90%, bez kondensacji

Montaż

Montaż ścienny	<input checked="" type="checkbox"/> VESA (75 mm)
Montaż podtynkowy	<input checked="" type="checkbox"/> Możliwy; brak dostępnych akcesoriów
Podstawka	<input checked="" type="checkbox"/> Regulowana, odłączana

Certyfikaty i normy

Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC
-------------	---

Zawartość opakowania

Zawartość opakowania	Monitor, Instrukcja obsługi, Pilot zdalnego sterowania, Zasilacz sieciowy, Podstawka
----------------------	--

Kompatybilne akcesoria

Montaż w stojaku	Kompatybilny z zestaw do montażu w szafie rack 19 cali (RMK2)
Montaż ścienny	Kompatybilny z uchwyt do montażu ściennego (VWB1)
Podstawa	W zestawie VDK4



