




Kod produktu: 10HD7M

Monitor 10" metalowy

Ten 10-calowy monitor Full HD oferuje najwyższą w swojej klasie jakość obrazu z doskonałym kątem widzenia 178°. Nasz monitor 10 cali posiada wytrzymałą, solidną obudowę i znakomicie nadaje się do zabudowy, montażu ściennego lub biurkowego. Model 10HD7M posiada złącza HDMI, VGA, BNC i RCA.

- ✓ Doskonała jakość obrazu (do Full HD)
- ✓ Wejścia: HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Montaż: biurkowy, w zabudowie, ścienny
- ✓ Rozmiar: 243 x 165 x 35 mm



Ogólne

Producent	Beetronics
Kod produktu	10HD7M
Wcześniejsze modele	10HDM
Nazwa produktu	Monitor 10" metalowy
Gwarancja	2 lata
Instrukcja użytkownika	Pobierz PDF
Szybki start	Pobierz PDF

Wyświetlacz

Przekątna	10.2 cali (259 mm)
Typ wyświetlacza	IPS-LCD
Format obrazu	16:10 (możliwość regulacji 16:9, 4:3)
Czas reakcji	10 ms
MTBF	50 tys. godzin
Rozdzielczość matrycy	1280 x 800
Obsługiwane rozdzielczości	maks. 1920 x 1200, min. 800 x 480
Piksele/cal	224 PPI
Podświetlenie	LED
Jasność	300 cd/m ²
Kontrast	1500:1
System	PAL/NTSC/SECAM
Kąt widzenia	178° w poziomie, 178° w pionie

Złącza

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA wideo	1x
USB-A	1x zintegrowany odtwarzacz multimediiów przez USB
Wejście UX (3.5mm)	1x
Wyjście AUX (3.5mm)	1x

Rozmiar i waga

Kolor	Czarny
Wymiary (bez podstawki)	243 x 165 x 35 mm
Powierzchnia obrazu	219 x 138 mm
Waga	1000 gram (1400 gram z podstawka)

Cechy i funkcje

Dźwięk	Wbudowany głośnik
Blokada przycisków	Możliwość blokady przycisków sterowania
Automatyczne włączanie	Funkcja automatycznego włączania po podłączeniu prądu lub wykryciu sygnału wideo
Przyciemnianie	Regulacja jasności ekranu
Tryb lustrzany	Możliwość odzwierciedlania obrazu w pionie lub w poziomie
Orientacja	Pozioma, pionowa, ekranem do góry
Odtwarzacz multimediiów przez USB	Monitor jest wyposażony w zintegrowany odtwarzacz multimediiów przez USB.

Zasilanie

Napięcie wejściowe	DC 9-33V
Zużycie prądu	Znamionowy 9.8 W (włączony), 0.4 W (tryb czuwania)
Zasilanie	Zewnętrzne zasilanie DC (zasilacz w zestawie)
Zasilacz	Wejście: 110-240 V AC, 50/60 Hz, Wyjście: 12V-2A
Złącze wyjściowe zasilacza	Złącze tulejowe DC 2,1 mm x 5,5 mm

Parametry środowiskowe

Maks. ciągły czas pracy	24/7
Temperatura robocza	-20°C do +60°C
Temperatura składowania	-20°C do +70°C
Wilgotność robocza	20% - 85%, bez kondensacji

Montaż

Montaż ścienny	<input checked="" type="checkbox"/> VESA 75x75mm
Montaż podtylny	<input checked="" type="checkbox"/> Paski montażowe w zestawie
Podstawka	<input checked="" type="checkbox"/> Regulowana, odłączana

Certyfikaty i normy

Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, C-Tick, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601-1, EN60601-1-2, CCC
-------------	--

Zawartość opakowania

Zawartość opakowania	Monitor, Podstawka, Pilot zdalnego sterowania, Zasilacz sieciowy, Paski montażowe, Instrukcja obsługi
----------------------	---

Kompatybilne akcesoria

Ściemniacz	Kompatybilny z zewnętrzny ściemniacz (DMK7/DMK8/DMK8)
Montaż w stojaku	Kompatybilny z zestaw do montażu w szafie rack 19 cali (RMK2)
Montaż ścienny	Kompatybilny z uchwyt do montażu ściennego (VWB1)
Podstawka	W zestawie VDK3



