



Kod produktu: 12TS3W

## Monitor dotykowy 12 cali (biały)

Ten biały 12-calowy ekran dotykowy Full HD posiada solidny wielopunktowy panel dotykowy, co zapewnia dokładność i niezawodność. 12TS3W dostarcza krystalicznie czystą jakość obrazu z kątem widzenia 178° oraz kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows, Mac, Linux i Android. Ten wyświetlacz dotykowy jest zaprojektowany do użytku profesjonalnego i przystosowany jest do intensywnego użytkowania.

- ✓ Wielopunktowy panel dotykowy Full HD
- ✓ Kompatybilny z Windows, Mac, Linux oraz Android
- ✓ Montaż: biurkowy, ścienny
- ✓ Rozmiar: 284 x 179 x 35 mm

## Ogólne

Producent	Beetronics
Kod produktu	12TS3W
Nazwa produktu	Monitor dotykowy 12 cali (biały)
Gwarancja	2 lata

## Wspierane systemy operacyjne

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Tahoe, Sequoia, Sonoma
Linux	Wszystkie dystrybucje Linux

## Wyświetlacz

Przekątna	11.6 cali (296 mm)
Format obrazu	16:9 (możliwość regulacji 4:3)
Rozdzielczość matrycy	1920 x 1080
Obsługiwane rozdzielczości	maks. 1920 x 1080, min. 640 x 480
Piksele/cal	184 PPI
Kontrast	700:1
System	PAL/NTSC/SECAM
Kąt widzenia	178° w poziomie, 178° w pionie
Technologia	Pojemnościowa, wielodotyk (10 punktów)
Sterowanie	Rysik, dłoń, rękawiczka

## Złącza

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA wideo	1x
USB-A	Tylko do obsługi ekranu dotykowego
Wyjście AUX (3.5mm)	1x

## Rozmiar i waga

Kolor	Biały
-------	-------

## Cechy i funkcje

Dźwięk	Wbudowany głośnik
Blokada przycisków	Możliwość blokady przycisków sterowania
Automatyczne włączanie	Funkcja automatycznego włączania po podłączeniu prądu lub wykryciu sygnału wideo
Przyciemnianie	Regulacja jasności ekranu
Tryb lustrzany	Możliwość odzwierciedlania obrazu w pionie lub w poziomie

## Zasilanie

Napięcie wejściowe	DC 9-33V
Zasilacz	Wejście: 110-240 V AC, 50/60 Hz, Wyjście: 12V-2A

## Parametry środowiskowe

Temperatura robocza	-20°C do +60°C
Temperatura składowania	-20°C do +70°C
Wilgotność robocza	10% - 90%, bez kondensacji

## Montaż

Montaż ścienny	✔ VESA 75x75mm
Montaż podtynkowy	✔ Możliwy; brak dostępnych akcesoriów
Podstawka	✔ Regulowana, odtączana

## Zgodność

Stopień ochrony (IP)	Panel przedni IP65
Normy i certyfikaty	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601-1, EN60601-1-2, CCC, CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)

## Zawartość opakowania

Zawartość opakowania	Monitor dotykowy, Zasilacz sieciowy, Pilot zdalnego sterowania, Kabel USB, Podstawka, Instrukcja obsługi
----------------------	--



