



Kod produktu: 12TS3W

Monitor dotykowy 12 cali (biały)

Ten biały 12-calowy ekran dotykowy Full HD posiada solidny wielopunktowy panel dotykowy, co zapewnia dokładność i niezawodność. 12TS3W dostarcza krystalicznie czystą jakość obrazu z kątem widzenia 178° oraz kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows, Mac, Linux i Android. Ten wyświetlacz dotykowy jest zaprojektowany do użytku profesjonalnego i przystosowany jest do intensywnego użytkowania.

- ✓ Wielopunktowy panel dotykowy Full HD
- ✓ Kompatybilny z Windows, Mac, Linux oraz Android
- ✓ Montaż: biurkowy, ścienny
- ✓ Rozmiar: 284 x 179 x 35 mm

Ogólne

Producent	Beetronics
Nazwa produktu	Monitor dotykowy 12 cali (biały)
Kod produktu	12TS3W
Gwarancja	2 lata

Architektura wyświetlacza

Przekątna	11.6 cali (296 mm)
Format obrazu	16:9 (możliwość regulacji 4:3)
Rozdzielczość matrycy	1920 x 1080
Piksele/cal	184 PPI

Wydajność wyświetlacza

Kontrast	700:1
Kąt widzenia	178° w poziomie, 178° w pionie
Obsługiwane rozdzielczości	maks. 1920 x 1080, min. 640 x 480
System	PAL/NTSC/SECAM

Technologia dotykowa

Technologia	Pojemnościowa
Sterowanie	Rysik, dłoń, rękawiczka

Funkcje operacyjne

Dźwięk	Podwójne zintegrowane głośniki
Blokada przycisków	Możliwość blokady przycisków sterowania.
Automatyczne włączanie	Funkcja automatycznego włączania po podłączeniu prądu lub wykryciu sygnału wideo.
Przyciemnianie	Regulowana jasność podświetlenia za pomocą pilota lub opcjonalnego ściemniacza.
Tryb lustrzany	Kompatybilny z teleprompterem. Obraz może być odwracany w poziomie i pionie.

Oprogramowanie i kompatybilność

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Tahoe, Sequoia, Sonoma
Linux	Wszystkie dystrybucje Linux

Złącza

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA wideo	1x
USB-A	Tylko do obsługi ekranu dotykowego
Wyjście AUX (3.5mm)	1x

Mechaniczne

Kolor	Biały
-------	-------

Montaż

Montaż ścienny	✔ VESA 75x75mm
Montaż podtynkowy	✔ Możliwy; brak dostępnych akcesoriów
Podstawa	✔ Regulowana, odłączana

Parametry środowiskowe

Wilgotność robocza	10% - 90%, bez kondensacji
Stopień ochrony (IP)	Panel przedni IP65



