



Kod produktu: 15TS7M

Monitor dotykowy 15 cali metalowy

Ten 15-calowy ekran dotykowy Full HD posiada niezawodny wyświetlacz wielodotykowy zapewniający precyzyjną obsługę. Model 15TS7M oferuje najlepszą jakość obrazu w swojej klasie z szerokim kątem widzenia 178° i jest kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows, Mac oraz Linux. Ten monitor z ekranem dotykowym został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach profesjonalnych, a przy tym jest łatwy do integracji i przystosowany do intensywnego użytkowania.

- ✓ Wielopunktowy panel dotykowy Full HD
- ✓ Wejścia: HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA
- ✓ Montaż: biurkowy, w zabudowie, ścienny
- ✓ Rozmiar: 408 x 238 x 41 mm



Ogólne

Producent	Beetronics
Kod produktu	15TS7M
Wcześniejsze modele	15TS5M
Nazwa produktu	Monitor dotykowy 15 cali metalowy
Gwarancja	2 lata
Instrukcja użytkownika	Pobierz PDF
Szybki start	Pobierz PDF

Wspierane systemy operacyjne

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Sequoia, Sonoma, Ventura
Linux	Wszystkie dystrybucje Linux
ChromeOS	Wszystkie wersje ChromeOS
Brightsign	Wszystkie wersje BrightsignOS

Wyświetlacz

Przekątna	15.6 cali (395 mm)
Typ wyświetlacza	IPS-LCD
Format obrazu	16:9 (możliwość regulacji 4:3)
Czas reakcji	10 ms
MTBF	50 tys. godzin
Rozdzielczość matrycy	1920 x 1080
Obsługiwane rozdzielczości	maks. 1920 x 1080, min. 800 x 480
Piksele/cal	146 PPI
Podświetlenie	LED
Jasność	350 cd/m ²
Kontrast	700:1
System	PAL/NTSC/SECAM
Kąt widzenia	178° w poziomie, 178° w pionie
Powierzchnia	Szkło hartowane
Technologia	Pojemnościowa, wielodotyk (10 punktów)
Sterowanie	Rysik, dłoń, rękawiczka

Złącza

HDMI	1x
DisplayPort	1x
VGA	1x
USB-A	Tylko do obsługi ekranu dotykowego
USB-C	1x wideo, audio, dotyk
USB-A	Przez adapter USB-C na USB-A. Połączenie obsługuje jedynie sterowanie dotykiem, a przesyłanie obrazu odbywa się przez port HDMI, DisplayPort lub VGA.
Wejście UX (3.5mm)	1x
Wyjście AUX (3.5mm)	1x

Rozmiar i waga

Kolor	Czarny
Wymiary (bez podstawki)	408 x 238 x 41 mm
Obszar aktywny	344 x 194 mm
Waga	2700 gram (3500 gram z podstawką)

Cechy i funkcje

Dźwięk	Wbudowany głośnik
Automatyczne włączanie	Funkcja automatycznego włączania po podłączeniu prądu lub wykryciu sygnału wideo
Przyciemnianie	Regulacja jasności ekranu
Orientacja	Pozioma, pionowa, ekranem do góry

Zasilanie

Napięcie wejściowe	DC 9-33V
Zużycie prądu	Znamionowy 11.2 W (włączony), 0.4 W (tryb czuwania)
Zasilanie	Zewnętrzne zasilanie DC (zasilacz w zestawie)
Zasilacz	Wejście: 110-240 V AC, 50/60 Hz, Wyjście: 12V-3A
Złącze wyjściowe zasilacza	Złącze tulejowe DC 2,1 mm x 5,5 mm

Parametry środowiskowe

Maks. ciągły czas pracy	24/7
Temperatura robocza	-20°C do +60°C
Temperatura składowania	-20°C do +70°C
Wilgotność robocza	20% - 85%, bez kondensacji

Montaż

Montaż ścienny	<input checked="" type="checkbox"/> VESA 75x75mm
Montaż podtylnkowy	<input checked="" type="checkbox"/> Paski montażowe w zestawie
Podstawka	<input checked="" type="checkbox"/> Regulowana, odłączana

Certyfikaty i normy

Klasa ochrony IP	Panel przedni IP65
Odporność na uderzenia	IK08
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, C-Tick, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601-1-1, EN60601-1-2, CCC

Zawartość opakowania

Zawartość opakowania	Monitor dotykowy, Kabel USB, Pilot zdalnego sterowania, Zasilacz sieciowy, Podstawka, Paski montażowe, Instrukcja obsługi
----------------------	---

Kompatybilne akcesoria

Przedłużaczem podczerwieni	Kompatybilny z przedłużaczem podczerwieni (IRC7)
Ściemniacz	Kompatybilny z zewnętrznym ściemniaczem (DMK7/DMK8/DMK8)
Montaż w stojaku	Kompatybilny z zestawem do montażu w szafie rack 19 cali (RMK2)
Montaż ścienny	Kompatybilny z uchwytem do montażu ściennego (VWB1)
Podstawa	Kompatybilny z VDK3 składaną podstawką
Rysik do ekranów dotykowych	Kompatybilny z CTS7 rysik do pojemnościowego ekranu dotykowego



